

TEHNIČKI PODACI



▶ PRESJEK VRATA

1. brtva
2. bočne točke zaključavanja
3. lim dekapirani, pocinčani
4. armatura od dva uzdužna čelična pojačanja
5. plastificirana aluminijska letva
6. širokokutna špijunka 160°
7. graničnik otvaranja
8. protuprovalna blok brava sa 4 središnje točke zaključavanja i cilindrom
9. zaštitna čelična ploča brave
10. defender-čelični zaštitnik cilindra protiv bušenja
11. mineralna vuna visoke kvalitete
12. pomična metlica
13. dekorativni panel
14. čelični podesivi panti

▶ STANDARDNE DIMENZIJE VRATA s dovratnikom (mm)

širina /visina
 920 / 2030
 920 / 2110
 920 / 2160
 970 / 2030
 970 / 2110
 970 / 2160
 1020 / 2030
 1020 / 2110
 1020 / 2160



▶ IZBOR DODATNIH STAKLENIH PROTUPROVALNIH ELEMENATA



*mogućnost izrade nestandardnih dimenzija



Sigurni i tihi rad brave.



Pomična metlica koja se prilikom zatvaranja vrata spušta i hermetički zatvara prostor, štiti od prašine i hladnoće.



Gumena cijevna brtva, pričvršćena na aluminijski okvir vratnog krita, dodatna je zvučna i toplinska izolacija.



Čelični podesivi panti jamstvo su dugog vijeka trajanja i pravilnog funkcioniranja vrata jer omogućavaju podešavanje vratnog krita i nakon ugradnje.



Graničnik otvaranja omogućava dodatnu kontrolu ulaza.



Dovratnik s 9 preklopa, plastificiran je i otporan na razne provalne alate. Svojom jedinstvenom konstrukcijom onemogućuje blokadu vrata u slučaju slijeganja ili potresa.

PRESJEK VRATA

DESNA VRATA

LIJEVA VRATA

